

Rebel™

MIG/MMA/Lift TIG için Taşınabilir Kaynak Makinesi



Rebel™ Taşınabilir kaynak makinesi 230V monofaz şebeke gerilimi ile çalışabilir ve sınıfında en inovatif kaynak teknolojisine sahiptir. Sıradışı tasarımı, profesyonel kaynakçılar ile geliştirilmiştir. Rebel, çelik-alüminyum-paslanmaz çelik malzemeleri kaynak yapabileceğiniz tam bir çözümdür.

Rebel EMP 215ic - MIG/MMA/Lift TIG

- Rebel EMP 215ic sınıfında en iyi multi proses kaynak makinesidir. MIG/MAG, özlü tel, elektrod ve LiftTIG kaynağı yapabilir.
- Üst düzey sMIG ("smart MIG") özelliği sayesinde kaynakçının tekniğini öğrenir ve adapte olur. Böylece sürekli kararlı ark ve aynı kalitede kaynaklar yapılmasını sağlar. Ayrıca verimliliği artırır ve kaynağa yeni başlayanlar için öğrenme sürecini azaltır.
- TFT ekranı ve kolay kullanımlı ara yüzü sayesinde kaynak parametreleri her mesafeden rahatlıkla görülebilir. Panele yüklenmiş bir çok dilde kullanma kılavuzu ve yedek parça listesi panelde gösterilebilmektedir.
- Dayanıklı tasarımının yanında 5 taşıma kolu ile hem hafiftir hem de taşınması çok kolaydır.
- Rebel EMP 215ic paket içeriğinde profesyonel euro bağlantılı ESAB MXL 200 MIG torcu, elektrod ve şase kabloları ve penseleri, 200mm makara çaplı OK Aristorod 12.50 0.8 mm tel, 4,5 m gaz hortumu, kontak uçlar, 0,6-1,0mm tel için tel sürme makaraları bulunmaktadır.

Kullanım Alanları

- Hafif Çelik İmalatı
- Tamir ve Bakım
- Otomobil Gövdeleri
- Otomotiv
- Mekanik Tesisat
- Çelik Konstrüksiyon
- Tarım Aletleri
- Havalandırma
- Atölyeler

Teknik Özellikler	
Şebeke Gerilimi	230 VAC
Şebeke Gerilimi Aralığı	95 – 270 VAC
Faz Sayısı	1
Şebeke Frekansı	50/60 Hz
Fiş Tipi	230 V, Schuko 16A fiş
Güç kVA	7 kVA
Enerji Kablosu	3 m 3x2,5 mm ² H07RN-F
Maksimum Çıkış	240 A
MIG Kaynak Çıkışı 25% Devrede Kalma Oranı	205 A / 24.3 V
MMA Kaynak Çıkışı 25% Devrede Kalma Oranı	180 A / 27.2 V
TIG Kaynak Çıkışı 30% Devrede Kalma Oranı	180 A / 17.2 V
Akım Aralığı	5 – 240 A
MIG Kaynağı Voltaj Aralığı	10 – 26 V
Tel Sürme Hızı	1.5 – 12.1 m/dakika
Açık Devre Gerilimi	68 V
Maksimum Malzeme Kalınlığı	9.5 mm
Kullanılabilir Tel Çapları	
Çelik	0.6 – 1.0 mm
Paslanmaz Çelik	0.8 – 1.0 mm
Alüminyum	0.8 – 1.2 mm
Özlü Tel	0.8 – 1.2 mm
Tel Makara Çapı	100 mm, 200 mm
Onaylar	CSA: E60974-1-00 CE: IEC/EN 60974-1, 5, 7, 10, 12 & 13. RoHS
Koruma Sınıfı	IP23S
Ölçüler, U x G x Y	584 x 229 x 406 mm
Ağırlık	18.2 kg

Sipari Kodu	
Rebel EMP 215ic - MIG/MMA/Lift TIG Paketi	0700300985

Rebel EMP 215ic paket içeriği : ESAB MXL 200 MIG torcu, elektrot - aze kablo ve penseleri, 200 mm çaplı makara OK Aristorod 12.50 0,8 mm wire, 4.5 m gaz hortumu + hızlı ba lantı soketi, 0,6 – 1,0 mm tel için makara ve kontakt meme.

Aksesuarlar	
TIG Torcu ET17v, 4 m (8 pin ba lantı)	0700300869
TIG Ayak Pedalı + 4,5 m ba lantı kablosu	W4014450
MIG Torcu MXL™ 270 3m (1.2 mm özlü tel için)	0700200004
2-tekerlekli taşıma arabası	0459366887

Sarf ve Yedek Parçalar

Kuğu boynu (MXL 200 MIG Torcu için)	0700200051
Nozul Yayı	0700200078
Kontakt Meme M6 - 0,6 mm	0700200063
Kontakt Meme M6 - 0,8 mm	0700200064
Kontakt Meme M6 - 0,9 mm	0700200065
Kontakt Meme M6 - 1,0 mm	0700200066
Kontakt Meme M6 - 1,2 mm (MXL 270 MIG Torcu için)	0700200071
Standart Gaz Nozulu	0700200054
Düz Gaz Nozulu	0700200057
Konik Gaz Nozulu	0700200060
Gazsız Özlü Tel İçin Nozul	0700200105
Çelik Spiral 3 m - 0.6 - 0.8 mm Tel İçin	0700200085
Çelik Spiral 3 m - 0.9 - 1.2 mm Tel İçin	0700200087
Tel Sürme Makarası 0.6 ve 0.8 Özlü, Çelik ve Paslanmaz Çelik için	0367556001
Tel Sürme Makarası 0.8 - 1.0 Özlü, Çelik ve Paslanmaz Çelik için	0367556002
Tel Sürme Makarası 1.0 ve 1.2 Özlü, Çelik ve Paslanmaz Çelik için	0367556003

Alüminyum İçin Sarf ve Yedek Parçalar

Teflon Spiral 3 m, 0.8 - 1,2 mm Alüminyum tel için (Sürtünme azdır)	0700200091
Tel Sürme Makarası 1.0 ve 1.2 Alüminyum tel için (U-kanallı)	0367556004

