

# Renegade ES 210i

## Taşınabilir modelde üstün dayanıklılık



Renegade ES, zorlu ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış dayanıklı IP23 muhafazaya sahip olan, profesyonel tek fazlı, yüksek frekanslı başlatmalı bir MMA ve Live TIG kaynak makinesidir. Birden fazla kaldırma noktasına sahip yüksek kaliteli taşıma kayışı ile donatılan Renegade ES, taşınması gerektiğinde sizinle birlikte hareket etmeye şimdiden hazır. Ek olarak, yerleşik aktif PFC devresi sayesinde uzun uzatma kablolarıyla bile (100 m'ye kadar) kesintisiz bir güç kaynağı sağlar. Renegade ES, 6010 selülozik dahil olmak üzere her türlü elektrotla üstün kalitede kaynak yapılmasını sağlar. Kullanıcının parametrelere ve hafıza düğmelerine doğrudan erişiminin olması makineyle çalışmayı oldukça kolaylaştırır.

- İç ve dış mekan kullanımı için IP23 serisi muhafaza ile yüksek düzeyde dayanıklılık
- 4 mm'ye kadar elektrotlarla yüksek çıkış gücüne sahip profesyonel Örtülü MMA kaynağı
- 100 m'ye kadar ekstra uzun şebeke kablosuyla kararlı ark için PFC
- Güçlü bir voltaj yükseltici, üstün selülozik kaynak performansı için ek ark voltajı
- Anlaşılması kolay ve hızlı ayarlanan panel, doğruluğu artırır ve kesinti süresini azaltır
- Optimum ark ayarı için ayarlanabilir Sıcak Başlatma ve Ark Gücü
- Kaynak parametrelerine kolay erişim için 3 hafıza ayarı
- ESAB Handy 200 elektrot tutucu dahildir

### Sektör

- Gemi ve Açık Deniz Sahaları
- İnşaat İşleri
- Boru Yapımı
- Onarım ve Bakım
- Ağır İmalat
- Endüstriyel ve Genel İmalat
- Madencilik
- Çelik Dikmeler

Daha fazla bilgi için [esab.com](http://esab.com) adresini ziyaret edin.



İsteğe Bağlı Uzaktan Kumandalar



# Renegade ES 210i

| Teknik Özellikler           |  |   |
|-----------------------------|--|---|
| Şebeke Voltajı              | 115/230 V AC $\pm$ %15, 1 faz, 50/60 Hz  |   |
| Yavaş Sigorta               | 16 A   |   |
| KVA sınıfı                  | 3,3 KVA (115 V AC), 6 KVA (230 V AC)   |   |
| Enerji tasarruf modu        | <30 W  |   |
| Kaynak Çıkışı, MMA          | 115 V AC:<br>%25'te 110 A/24,4 V<br>%60'ta 71 A/22,8 V<br>%100'de 55 A/22,2 V          | 230 V AC:<br>%25'te 210 A/28,4 V<br>%60'ta 135 A/25,4 V<br>%100'de 105 A/24,2 V |
| Kaynak Çıkışı, TIG          | 115 V AC:<br>%25'te 140 A/15,6 V<br>%60'ta 90 A/13,6V<br>%100'de 80 A/12,8 V           | 230 V AC:<br>%25'te 210 A/18,4V<br>%60'ta 135 A/15,4V<br>%100'de 105 A/14,2 V   |
| Ayar Aralığı MMA            | 115 V AC MMA: 15 A/20,6 V – 110 A / 24,4 V<br>230 V AC MMA: 15 A/20,6 V – 180 A/28,4 V |   |
| Ayar Aralığı TIG            | 115 V AC TIG: 10 A/10,4 V – 140 A/15,6 V<br>230 V AC TIG: 10 A/10,4 V – 210 A/18,4 V   |   |
| Maksimum Akımda Güç Faktörü | 99 %   |   |
| Açık Devre V DC Yüksek      | 78 V DC  |   |
| Muhafaza sınıfı             | IP23   |   |
| Çalışma Sıcaklığı           | -10'dan +40 °C'ye (+14'ten +104 °F'a)  |   |
| Boyutlar                    | 460 x 200 x 320 mm   |   |
| Besleme fişi                | CEE 16 A   |   |
| Ağırlık                     | 9,9 kg   |   |

| Sipariş Bilgileri |            |
|-------------------|------------|
| Renegade ES 210i  | 0447700881 |

Teslimat içeriği: güç kaynağı, 3 m çalışma kablosu, 3 m elektrot tutucu, omuz askısı.

| Seçenekler ve aksesuarlar   |            |
|---|------------|
| MMA 4 Analog Uzaktan Kumanda (10 m kablo dahil)                     | 0700500084 |
| Elektrot Pense Seti, 25 mm <sup>2</sup> ile Handy 200 A, 3 m, OKC50 | 0700006900 |
| Şasi kablo seti, OKC 50, 3 m  | 0700006901 |
| Şasi kablo seti, OKC 50, 5 m  | 0700006885 |
| TIG Ayak Kumandası, 4,5 m (15 ft) kablo ve 8 pimli konektör         | W4014450   |
| Renegade için 2 tekerlekli araba                                    | 0460330881 |
| Omuz askısı   | 0445197880 |
| SR-B 17 V Torç, Hava, OKC 50, 4 m                                   | 0700025514 |
| SR-B 26 V Torç, Hava, OKC 50, 4 m                                   | 0700025522 |



ESAB/ esab.com

